

FICHE TECHNIQUE CABI'FIRST

PANNEAUX :

Stratifié massif, finition satinée lisse, ayant un classement au feu M2 (DIN 16926).

REFENDS :

Épaisseur 10mm, hauteur 1860 + pied de 100mm réglable en hauteur, la profondeur est variable selon la configuration et peut être de 2100mm sans raccord.

FACADES :

Épaisseur 10mm, hauteur 1860 + pied de 100mm réglable en hauteur, les façades sont entièrement chantournées par une fraise de forme en poly cristallin de diamant pour une finition de qualité.

PORTES :

Épaisseur 10mm, hauteur 1750 + 120mm de vide/sol, les portes sont montées sur 3 paumelles nylon à insert acier.

Le rappel en ouverture ou en fermeture se fait au moyen d'un ressort intégré dans la paumelle.

Elles sont entièrement chantournées par une fraise en poly cristallin de diamant pour une finition de qualité.

Largeur de porte "personne valide" 810mm (passage 770mm).

Largeur de porte "personne à mobilité réduite" 910mm (passage 870mm).

BANDEAU :

En aluminium laqué, de forte section et de fixation invisible, il assure une grande rigidité à l'ensemble de la structure.

IMPLANTATIONS COURANTES

Passage selon loi n° 2005-102 du 11 février 2007

